



Armoires murales

Série PERLE-ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-40°C...+80°C
• MATÉRIAU	ABS
• INDICE DE PROTECTION	IP67
• RÉSISTANCE AUX CHOC	IK 10
• INFLAMMABILITÉ	UL 94 HB
• COULEUR	RAL 7035 Gris clair

• CONTENU DE LIVRAISON

- Logement
- Couverture avec joint PUR
- Vis de montage
- Charnières intérieures

• CONFORMITÉS



Cette armoire en ABS convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. Elle est facile à manipuler et très rapide à installer.

Comparé à des produits similaires, le boîtier présente une résistance aux chocs élevée de IK10 grâce à ses parois extérieures 30 % plus épaisses. De plus, le boîtier a une haute performance d'étanchéité à l'eau et à la poussière avec un degré de protection très élevé (IP 67).

Cette série est une alternative économique à toutes les armoires murales en tôle d'acier.



PLAQUES À BRIDE

Les armoires sont équipées d'entrées défonçables pour des plaques à bride de câbles. Cela permet de monter les câbles séparément du boîtier.





CHARNIÈRES INTÉRIEURES

Les armoires murales de la série Perle-ABS sont dotées de charnières intérieures nécessitant aucun entretien et sans usure.

Ces charnières offrent un confort d'utilisation optimal et permettent de gagner du temps et de l'espace.



DIMENSIONS

MODELE	EXTERIEUR H x L x P (mm)	INTERIEUR H x L x P (mm)	POIDS (kg)	PRÉ-EMBOUTISSAGE
BXPFAG360270160-P01	360 x 270 x 160	340 x 250 x 150	2,42	210 x 80 (2x) 290 x 80 (2x)
BXPFAG540270160-P01	540 x 270 x 160	525 x 250 x 150	3,45	210 x 80 (6x)
BXPFAG540360160-P01	540 x 360 x 160	525 x 345 x 150	4,18	210 x 80 (4x) 290 x 80 (2x)



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

✉ info@boxexpert.de

☎ (+49) 040-538092-85

🌐 www.boxexpert.de

